

# *Everbuild Brick&Patio Cleaner*

## Cemento ir kalkių likučių valiklis

TECHNINĖ INFORMACIJA	
<b>Aprašymas</b>	Greito veikimo rūgštinis ploviklis, skirtas grindinio ir plytinių sienų valymui nuo kalkių ar cemento apnašų, taip pat plovikliu galima valyti dumblių, kai kurių dažų, tepalų, automobilinio kuro ar kitas dėmes nuo trinkelėlių ar kitokio grindinio. Ploviklis yra vandeninio pagrindo. <b>PANAUDOJIMO SRITYS:</b> naudojamas visų rūšių plytinių paviršių, natūralaus akmens, betoninių, molinių ir keramikinių bei kitų paviršių valymui. Ploviklis idealiai tinka baltų kalkių dėmių valymui nuo plytinių paviršių, bei tepalo dėmių valymui nuo garažų grindų bei trinkelėmis klotų grindinių.
<b>Išėiga (vienam sluoksniui)</b>	Iki 10m <sup>2</sup> /1ltr
<b>Spalva</b>	Šviesiai žalsvai/gelsvas skystis
<b>Darbo įrankiai</b>	Teptukas, purkštuvas.
<b>Džiūvimo laikas</b>	Leiskite plovikliui reaguoti su nešvarumais 15 – 20 min., po to naudodamiesi rūpiu šepetiu nušveiskite nešvarumų likučius. Nuplaukite visą paviršių su vandeniu kol jis dar neišdžiūvęs.
<b>Skiediklis</b>	Produktas paruoštas naudoti – neskiesti! Išskyrus jei naudojamas jautrių paviršių valymui - skiedžiamas 1:1 su vandeniu.
<b>Sandėliavimas</b>	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +5°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
<b>Apribojimai</b>	Po ploviklio panaudojimo, visada paviršių gerai nuplaukite su vandeniu. Darbo metu saugokite augalus ir naminiu gyvūnus nuo kontakto su plovikliu. Paviršiaus plovimui nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrankių!
<b>Pakuotės</b>	1 L; 5 L.
<b>Gamintojas</b>	EVERBUILD BUILDING PRODUCTS LTD, Site 41, Knowsthorpe Way, Cross Green Industrial, Estate., Leeds, West Yorkshire, LS9OSW, ENGLAND

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,  
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)**