

Crown Epimac Floor Coating

Bespalvė epoksidinė grindų danga

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Tirpikliu skiedžiama aukštos kokybės danga, skirta naudoti ant padengtų ar nepadengtų betono, akmeninių, metalinių ar medinių grindų paviršių. Atspari trinčiams, nusidėvėjimui, aliejų, ploviklių ir skiestų vandeninių cheminių tirpalų išsiliejimui.
Blizgumo laipsnis	Pusiau blizgus
Išeiga (vienam sluoksniui)	15m ² /1ltr
Spalva	Bespalvė
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis.
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 65% RH: 4 val. Galima perdažyti – po 16 val., max. 48 val. Pilnas subrendimas ir atsparumas – po 7 parų.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
Pakuotės	5 L
Gamintojas	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**