

# *Crown Epimac Floor Paint*

## Epoksidiniai grindų dažai

TECHNINĖ INFORMACIJA	
<b>Aprašymas</b>	Lygūs, pusiau blizgūs epoksidiniai vienkomponenčiai dažai vaitspinito pagrindu. Jais galima dažyti patalpų viduje betonines, metalines, medines grindis, kur yra intensyvus paviršiaus dėvėjimas. Dažai yra atsparūs išsidėvėjimui, tepalams, benziniui, detergentams ir silpniems chemikalams.
<b>Blizgumo laipsnis</b>	Pusiau blizgus
<b>Išeiga (vienam sluoksniui)</b>	15m <sup>2</sup> /1ltr
<b>Spalva</b>	Pilka
<b>Darbo įrankiai</b>	Teptukas, volelis.
<b>Džiūvimo laikas</b>	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 65% RH: 4 val. Galima perdažyti – po 16 val., max. 48 val. Pilnas subrendimas ir atsparumas – po 7 parų.
<b>Skiediklis</b>	Produktas paruoštas naudojimui – neskiesti! Įrankiai po darbo plaunami su vaitspiritu.
<b>Sandėliavimas</b>	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Saugoti nuo užšalimo!
<b>Apribojimai</b>	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
<b>Sudėtis</b>	Titano dioksidas, spalvoti pigmentai, epoksidinis esteris.
<b>Pakuotės</b>	5 L
<b>Gamintojas</b>	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,  
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)**