

# *Everbuild 409 Block Guard*

## Lauko trinkelėlė impregnantas

TECHNIN <span>ė</span> INFORMACIJA	
<b>Aprašymas</b>	Unikalus produktas turintis savyje maža <span>ą</span> lakiuj <span>ų</span> daleli <span>ų</span> kiek <span>į</span> ir sukurtas specialiai lauke esan <span>čio</span> betono apsaugai ir sutvirtinimui. Tai idealus produktas gara <span>ž</span> grind <span>ų</span> , betonini <span>ų</span> trinkel <span>ė</span> l <span>ė</span> ar plyteli <span>ų</span> apsaugai. Tvirta ir ilg <span>am</span> ž <span>ė</span> apsauga padeda apsaugoti betonini <span>į</span> pavirši <span>ų</span> nuo vandens, tepalo, automobilinio kuro ar kit <span>ų</span> medžiag <span>ų</span> poveikio, atsiradusios d <span>ė</span> m <span>ė</span> s lengvai nuvalomos nuo paviršiaus. Sud <span>ė</span> tyje esantis fungicidas neleidžia atsirasti ant paviršiaus kerp <span>ė</span> m, samanom ir grybeliam.
<b>I<span>š</span>eiga (vienam sluoksniui)</b>	5-10m <sup>2</sup> /1ltr
<b>Spalva</b>	Skaidrus skystis.
<b>Darbo įrankiai</b>	Ilgo plauko volelis, šepetys, beoris purkštuv <span>as</span> .
<b>D<span>ž</span>i<span>ū</span>vimo laikas</b>	Rekomenduojama temperat <span>ū</span> ra auk <span>š</span> tesn <span>ė</span> nei +5 <sup>0</sup> C ir žemesn <span>ė</span> nei +35 <sup>0</sup> C. 3-4val tarp sluoksni <span>ų</span> .
<b>Skiediklis</b>	Produktas paruo <span>š</span> tas naudoti – neskiesti!
<b>Sand<span>ė</span>liavimas</b>	Produktas sand <span>ė</span> liuojamas originalioje pakuot <span>ė</span> je +5 <sup>0</sup> C - +35 <sup>0</sup> C temperat <span>ū</span> roje, gerai ventiliuojamoje aplinkoje. <b>Saugoti nuo šal<span>čio</span>!</b>
<b>Apr<span>ė</span>bojimai</b>	Beton <span>ą</span> , trinkeles ar kita dirbtinio akmens pavirši <span>ų</span> galima dengti ne <span>an</span> k <span>š</span> čiau kaip po 3 m <span>ė</span> n, po jo pagaminimo. Prie <span>š</span> naudojim <span>ą</span> visada i <span>š</span> sibandykite ant ma <span>žo</span> ploto. Nenaudojamas ant visi <span>š</span> kai lygi <span>ų</span> šlif <span>uo</span> t <span>ų</span> (gele <span>ž</span> int <span>ų</span> ), ar glazuruot <span>ų</span> pavirši <span>ų</span> (i <span>š</span> skyrus tuos atvejus jei pavirši <span>us</span> pakankamai sugeria produkt <span>ą</span> ). Nenaudojamas ant šlapi <span>ų</span> ar labai dr <span>ė</span> gn <span>ų</span> pavirši <span>ų</span> . Nenaudoti ant tiesiogini <span>ų</span> saul <span>ės</span> spinduli <span>ų</span> . <b>Nenaudokite jei numatomas lietus u<span>ž</span> 5 val.</b>
<b>Pakuot<span>ė</span>s</b>	5 L
<b>Gamintojas</b>	EVERBUILD BUILDING PRODUCTS LTD, Site 41, Knowsthorpe Way, Cross Green Industrial, Estate., Leeds, West Yorkshire, LS9OSW, ENGLAND

Aukščiau pateikta informacija, pagrėsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,  
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)**