

Crown Covermatt Dry Wall Primer

Matiniai lubų ir sienų gruntiniai dažai

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	COVERMATT DRYWALL PRIMER skirtas gruntuoti sienas ir lubas pastatų viduje. Vandens pagrindu, matinis, baltas. Puikiai dengia, pasižymi labai geru sukibimu su paviršiumi.
Blizgumo laipsnis	Matinis
Išeiga (vienam sluoksniui)	12m ² /1ltr
Spalva	Balta
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvas.
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH: 1-2 val. Galima dažyti dažais – po 4 val.
Skiediklis ir įrankių valymas	Produktas paruoštas naudojimui – neskiesti! Įrankiai plaunami šiltame vandenyje.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
Dažų sudėtis	Titano dioksidas, akrilinis polimeras.
Pakuotės	10 L
Gamintojas	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**