

# **COO-VAR Acrylic Primer Sealer Undercoat**

## Universalus akrilinis gruntas

| <b>TECHNINĖ INFORMACIJA</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aprašymas</b>                      | COO-VAR Acrylic Primer Sealer Undercoat tai universalus akrilinis gruntas – dažai, naudojamas vidaus ir lauko darbams. Tinka daugumai paviršių ir pasižymi lengvu dengimumu ir geru sukibimu su gruntuojamais paviršiais. COO-VAR Acrylic Primer Sealer Undercoat gruntas naudojamas medienos gruntavimui prieš dažymą vandens ar tirpiklio pagrindu dažais taip pat mūrinių, tinkuotų, gipsinių ar glaistytų paviršių gruntavimui. |
| <b>Blizgumo laipsnis</b>              | Matinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Išėiga<br/>(vienam sluoksniui)</b> | 9-11m <sup>2</sup> /1ltr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Spalva</b>                         | Balta bei tonuojami pastelinėmis spalvomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Darbo įrankiai</b>                 | Teptukas, volelis, purškimas (skiesti su vandeniu 20% dažų tūrio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Džiūvimo laikas</b>                | Dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra dažymo metu turi būti nuo +10°C iki +42°C, oro drėgnumas ne daugiau kaip 75%.<br>Sausas priliesti – 30 min.<br>Dengti kitą sluoksnį arba uždažyti – po 2 val.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Skiediklis ir įrankių valymas</b>  | Sealer Undercoat gruntas yra paruostas naudojimui, skiesti nebūtina. Įrankius plauti su vandeniu iškart po darbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sandėliavimas</b>                  | Produktas laikomas sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje.<br>Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų.<br>Nesandėliuokite produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Apribojimai</b>                    | Prieš naudojimą gruntą būtina gerai išmaišyti. Naudoti gerai ventiliuojamoje patalpoje. Dažant lauke oro temperatūra turi būti nemažesnė +10°C !<br>Užtikrinti geram dengimui, įsitikinkite, kad teptukas ar volelis išsklaido gruntą tolygiai po paviršių. Įsitikinkite, kad dengiant gruntu nesusidarytų „balos“ ar nebūtų padengiama per plonu sluoksniu.                                                                        |
| <b>Pakuotės</b>                       | 5 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gamintojas</b>                     | Coo-Var, Lockwood street, Hull HU2 0HN, Didžioji Britanija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,**  
**mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. [dazmeta@gmail.com](mailto:dazmeta@gmail.com)**