

SHEETROCK paruošto naudoti glaisto rišamoji medžiaga yra vinilas ir kiti priedai, kurie užtikrina geresnes negu miltelinių ir įprastinių sumaišytų produktų glaisto charakteristikas.

Kadangi USG gipso mišiniai vinilo ir polimero pagrindu yra sumaišyti iki homogeniškos kreminės konsistencijos, jie išsiskiria puikiu tepamumu ir jungiamosiomis savybėmis, su jais lengva dirbti. Šiuos glaistus galima naudoti tiesiai iš indo, juos reikia tik truputį pamaišyti, atskiesti ir dar kartą išmaišyti.

Paruošta siūlė suformuojama greitai ir lengvai. Ji yra vienalytė, todėl sumažėja darbo sąnaudos, užtikrinama gera išvaizda ir aukšta darbo kokybė.

#### **Paskirtis ir naudojimo instrukcija**

- Gaminys skirtas tik vidaus darbams: gipskartoniui ir kitokiam sausam tinkui glaistyti, tinkas arba mūro plyšiai turi būti neveikiami drėgmės.

- Prieš glaistant kitą sluoksnį ankstesnis sluoksnis turi būti išdžiūvęs, o prieš pradėdant tolesnę apdailą visas glaistas turi būti visiškai išdžiūvęs.

- Universalų glaistą reikia šlifuoti 120 numerio arba smulkesniu švitrinium popieriumi (200 numerio arba smulkesniu šlifavimo tinkleliu)

#### **Paruošimas**

Gipskartonio plokštės sumontuojamos laikantis nurodymų. Glaistant gipskartonio plokštes, patalpoje turi būti ne žemesnė nei 13°C temperatūra.

Reikia užtikrinti ir pakankamą vėdinimą, kad galėtų išgaruoti drėgmė.

Indo turinį reikia šiek tiek pamaišyti, vandens pilti nereikia.

Glaistant tvirtinimo elementus ir kampų formavimo detales glaistą galima imti tiesiai iš indo.

Jeigu glaistas naudojamas glaistyti visą paviršių (ypač dengiant mechaniniais įrankiais), jį galima atskiesti.

Vandens reikia pilti po 250 ml, kad glaistas nepasidarytų per skystas. Tada glaistą reikia truputį pamaišyti ir po kiekvieno vandens įpylimo bandyti kaip jis tepasi.

#### **Privalumai**

##### ***Paruošto mišinio naudojimo patogumas ir ekonomiškumas.***

Gamykloje sumaišytas glaistas užtikrina nuolatinę aukštą kokybę. Žymiai sumažėja maišymui ir šlifavimui reikalingas laikas. Mažesnės sąnaudos darbo vietoje.

##### ***Geresnis tepamumas, puikus sukibimas.***

Glaistas mažai skylinėja, ypač lengvai naudojamas. Kreminė konsistencija užtikrina puikų tepamumą ir gerą sukibimą.

##### ***Patogesnis naudojimas.***

Tinka glaistyti ir tokiomis sąlygomis, kai greitas medžiagos džiūvimas yra nepageidaujamas, užtikrina ilgesnį drėgnos briaunos išlikimą, taip išvengiant anksčiau užtepto mišinio susikočiojimo ir suskilimo. Taip pat išvengiama nesklandumų dėl ant atidaryto indo sienelių susidarancios plutelės.

##### ***Mažas traukiamasis užtikrina geresnę apdailos kokybę.***

Gaminant glaistus parenkami traukimosi parametrai užtikrina geresnius darbo rezultatus be papildomų rūpesčių, kurių paprastai atsiranda naudojant standartinius paruoštus naudoti produktus.

#### **Bendri produktų duomenys**

Medžiaga: vinilo polimero rišiklis.

Dengimas: rankiniu arba mechaniniu būdu.

Laikymo sąlygos: 9 mėnesiai; saugoti nuo karščio ir užšalimo.

Spalva: balta.

Paskirtis: briaunų, įtrūkimų glaistymui, daugiasluoksniui dengimui arba plono sluoksnio formavimui. Galima glaistyti jungtis ir siūles.