

Ariva GG Statybinis giluminis gruntas

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Giluminis gruntas ARIVA GG skirtas įvairių mineralinių paviršių sutvirtinimui, bei vandens įgeriamumui sumažinti. Gruntą maišant su statybiniais mišiniais pagerėja mechaninės mišinių savybės ir sumažėja vandens pralaidumas. Nugruntavus paviršių prieš dažymą sumažėja dažų, o prieš tapetų klijavimą – klijų sąnaudos.
Išeiga (vienam sluoksniui)	10-15m ² /1ltr
Spalva	Balta bei tonuojami pageidaujamos spalvomis.
Darbo įrankiai	Teptukas, šepetys, volelis.
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra +20°C. 1-3 val. priklausomai nuo aplinkos temperatūros bei paviršiaus įgeriamumo.
Skiediklis ir įrankių valymas	Vanduo. Įrankiai po darbo plaunami vandeniui.
Sandėliavimas	Laikyti sandarioje taroje nuo +5 iki +30°C temperatūroje.
Apribojimai	Gruntuojant porėtus, aktyvus paviršius gruntas naudojamas neskiestas. Tvirtiems, blogiau vandenį sugeriantiems paviršiams prieš dažymą vandens dispersiniais dažais gruntas skiedžiamas vandeniui iki 10 % tūrio.
Pakuotės	1 L; 3 L; 5 L; 10 L.
Gamintojas	UAB „ARIVĖJA“, J. Janonio g. 13, Panevėžys.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime priimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**