

Crown Non Drip Satin For Wood & Metal

Nenutekantys pusiau matiniai dažai

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Vandens pagrindo, patvari satininė apdaila, skirta vidaus mediniams ir metaliniams paviršiams, negeltonuojanti ir pagaminta naudojant unikalią „Breatheasy“ formulę. 99% be tirpiklių ir beveik bekvapiai dažai.
Blizgumo laipsnis	Pusiau matinis
Išeiga (vienam sluoksniui)	9m ² /litr
Spalva	Briliantinio baltumo
Darbo įrankiai	Teptukas. Teptuku tepama tolygiu sluoksniu (geriausių rezultatų pasiekama naudojant švelnų, minkštų ilgų šerelių teptuką).
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH: 1 val. Galima perdažyti – po 6 val.
Skiediklis ir įrankių valymas	Dažai paruošti dažymui. Prieš naudodami nemaišykite. Įrankiai valomi su vandeniu.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
Dažų sudėtis	Titano dioksidas, akrilas.
Pakuotės	0,75 L; 2,5 L.
Gamintojas	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**