

Fleetwood Extra Plus Vinyl Matt

Matiniai dažai luboms ir sienoms

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Tai aukštos kokybės, matiniai, emulsiniai dažai, skirti profesionaliam naudojimui, pasižymi geru dengiamumu ir išeiga. Naudojami vidaus sienoms ir luboms dažyti, tačiau tinka ir lauko tinkuotų fasadų dažymui.
Blizgumo laipsnis	Matinis
Išeiga (vienam sluoksniui)	15m ² /1ltr
Spalva	Briliantinio baltumo bei tonuojamos pageidaujamos spalvos sienų dažymui.
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvas. Orinis purškimas: minimalus slėgis 138 bar. (2000lb. in ²). Purkštuko dydis: 0.38mm - 0.46mm
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH. Sausas priliesti - 30 min. Galima perdažyti – po 2-3 h. Pilnas subrendimas ir atsparumas - 3 sav.
Skiediklis ir įrankių valymas	Vanduo. Esant poreikiui dažus pirmam sluoksniui galima skiesti 5% - 10% pagal dažų tūrį. Antras sluoksnis dažomas neskiestais dažais.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +10°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 10°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 75%.
Rišančioji medžiaga	Vinilo/akrilo polimero emulsija.
Pakuotės	1 L; 2,5 L; 5 L; 10 L
Gamintojas	Fleetwood Paints Ltd. Virginia, Co Cavan, Ireland

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**