

Ariva Hermetikas A1

Hermetikas stambiaplokščių namų siūlėms

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Vienkomponentis statybinis hermetikas. Užglaisčius per 2-4 val. ant hermetiko paviršiaus susidaro elastinga vandenyje netirpi plėvelė. Storas plėvelės sluoksnis (4-5 mm) visiškai išdžiūsta maždaug per 4 paras. Sukietėjęs hermetikas atsparus drėgmei, atmosferos poveikiui. Išdžiūvęs hermetikas gali būti uždažomas dažais. Naudojamas: blokinių namų siūlėms užtaisyti, siūlėms, kur cikliniai judesiai $\pm 20\%$, putų polistirolo plokščių klijavimui, medžio plaušo plokščių klijavimui, kiliminės dangos klijavimui.
Spalva	Balta, pilka, raudona.
Darbo įrankiai	Dažymui patartina naudoti sintetinės arba pusiau sintetinės medžiagos aplikatorių (teptuką ar volelį).
Džiūvimo laikas	Darbinė paviršiaus temperatūra: nuo +5 iki +30 °C. Visiškas sukietėjimas: 3-7 paras.
Įrankių valymas	Įrankius plaukite vandeniui iškart po panaudojimo. Sukietėjusius medžiagos likučius pašalinkite mechaniškai.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Naudojant išorės darbams, užteptas hermetikas 4 val. turi būti apsaugotas nuo lietaus.
Pakuotės	10 L
Gamintojas	UAB „ARIVĖJA“, J. Janonio g. 13, Panevėžys.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**