

ARIVA VD LA1

Vandens dispersinis lakas

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Lakas skirtas naujų ir anksčiau lakuotų medinių paviršių lakavimui, vidaus ir išorės darbams. Gali būti naudojamas tapetų, plytų mūro, tinkuotų ir betoninių paviršių apsauginiam lakavimui.
Blizgumo laipsnis	Pusiau matinis
Išeiga (vienam sluoksniui)	Vienu litru nudažysite iki 12 m ² lygaus neporėto paviršiaus.
Spalva	Bespalvis bei tonuojamas norimu atspalviu.
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis.
Džiūvimo laikas	Džiūvimo trukmė -20 °C±3 °C ne daugiau 1 val.
Skiediklis ir įrankių valymas	Vanduo
Apribojimai	Prieš naudojimą laką gerai išmaišykite. Esant reikalui laką galima skiesti vandeniu iki 5%. Lakuojamas paviršius turi būti sausas, švarus, be riebalinių dėmių. Anksčiau lakuotą paviršių nušlifuoti iki matiškumo ir nuvalyti dulkes. Paviršius lakuojamas ištisiniu lakavimu siekiant išvengti matomų sujungimų. Lakuoti plonu sluoksniu 1-3 kartus teptuku arba voleliu. Sekantį lako sluoksnį galima dengti tik pilnai išdžiūvus prieš tai nulakuotam paviršiui.
Pakuotės	1 L; 3 L; 5 L
Gamintojas	UAB „ARIVĖJA“, J. Janonio g. 13, Panevėžys.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**