



FO-xxM060/--BNC

RENNER SPALVŲ SISTEMA

Balta matinė PU viršutinė danga – stiprios emalinės dažų bazės, skirtos tonavimo sistemai

Pagrindinės savybės:

- Naudojama su purkštuvu arba apliejimo mašina
- Puikus padengimas
- Geras paviršiaus kietumas
- Gali būti naudojama kaip balta viršutinė danga
- Ideali kaip pastelinių spalvų bazė
- Patikimas Renner spalvų sistemos tintometro spalvų atkartojamumas pridant tokių serijų pastų, kaip EF---M060/--CXX

Versijos:

FO-05M060/--BNC	Balta 05±2 blizgumas
FO-10M060/--BNC	Balta 10±2 blizgumas
FO-20M060/--BNC	Balta 20±2 blizgumas
FO-25M060/--BNC	Balta 25±2 blizgumas

FO-35M060/--BNC	Balta 35±2 blizgumas
FO-50M060/--BNC	Balta 50±2 blizgumas
FO-60M060/--BNC	Balta 60±2 blizgumas
FO-80M060/--BNC	Balta 83±1 blizgumas

Siūloma naudoti:	• plokščioms detalėms	• lenktai klijuotoms detalėms	• profiliams	
Dengimo būdai:	Įprastiniu žemo slėgio, beoriu arba airmix purkštuvu ir užliejant.			
Produkto ruošimas: (*)	pagal svorį:		pagal tūrį:	
	FO-xxM060/--BNC	100	FO-xxM060/--BNC	100
	Pigm. pastos EF---M060/--CXX	0-5	Pigm. pastos EF---M060/--CXX	0-5
	Kietiklis FC---M040	50	Kietiklis FC---M040	60
	Skiediklis DF---M002	20-40	Skiediklis DF---M002	30-50

(*) : tokie patys kietiklio ir skiediklio dydžiai galioja ir pastelinėms spalvoms, apdorotoms Renner tonavimo Spalvų sistemos

Cheminės ir fizinės savybės

Kietosios dalelės (%)	68±3
Savitasis tankis (g/cm³)	1,340±0,030
Klumpumas esant 23°C, DIN 6 (s)	48±5
Mišinio gyvybingumas (h)	3

Naudojimas

Rekomenduojamas užnešamas kiekis	maks.: 150 g/m²
----------------------------------	-----------------

Bendri naudojimo nurodymai

20°C džiovinimas ir 45-65% santykinė drėgmė: 100 g/m²	
Dulkės nelimpa po	10 min
Galima liesti po	40 min
Galima štabeliuoti po	6 h

Džiovinimas oru: 100 g/m²		
	Temperatūra	Trukmė
Išsiliejimo laikas	Kambario	15 min
Džiovinimo oro srovė	50°C	60 min
Aušinimas	Kambario	15 min

Substrato ruošimas: produktas gali būti naudojamas ant PU, PE arba UV grunto, prieš tai nušlifuoto 320 grūdėtumo šlifavimo popieriumi.

Alternatyvūs kietikliai:

FC---M007	Padidina paviršiaus kietumą ir sutrumpina džiūvimo trukmę.
-----------	--

Alternatyvūs skiedikliai:

DF---M003	Vasaros sezoną arba esant aukštai temperatūrai bei drėgmės lygiui.
-----------	--

Bendros pastabos:

Šis produktas turi neribotą galiojimo laiką. Tačiau dėl ilgesnio laikymo gali atsirasti nuosėdų. Todėl patartina prieš kiekvieną naudojimą produktą gerai išmaišyti.