

Crown Alkali Resisting Primer

Šarmui atsparus gruntas

TECHNINĖ INFORMACIJA	
Aprašymas	Skirtas gruntuoti tinką, betoną, plytas. Šiuo gruntu taip pat galima gruntuoti kietą plastmasę, PVC plokštes. Naudojamas pastatų viduje ir išorėje. Vaitspirito pagrindu.
Blizgumo laipsnis	Matinis
Išeiga (vienam sluoksniui)	Iki 13m ² /1ltr
Spalva	Balta
Darbo įrankiai	Volelis
Džiūvimo laikas	Rekomenduojama temperatūra 20°C ir drėgnumas 50% RH: 4 val. Galima dengti dažais – po 16 h.
Skiediklis	Vaitspiritas.
Sandėliavimas	Produktas laikomas vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje atokiau nuo šildymo prietaisų. Nelaikyti arti maisto, ar maistui skirtų indų. Nesandėliuoti produkto žemesnėje nei +5°C temperatūroje! Saugoti nuo užšalimo!
Apribojimai	Negalima dažyti kai oro temperatūra žemesnė nei 8°C ir santykinė oro drėgmė didesnė nei 80%.
Grunto sudėtis	Titano dioksidas, epoksidinis esteris.
Pakuotės	5 L
Gamintojas	Crown Paints Ltd, P.O.Box 37, Hollins Road, Darwen Lancashire BB3 OBG, Didžioji Britanija.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

**Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com**