

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PANAUDOJIMAS              | Vidaus ir lauko darbams (lauko darbams apsaugoti nuo drėgmės iki pilno išdžiūvimo)                  |
| TANKIS                    | 1,50 ± 0,05 (~ 1.02 KI)                                                                             |
| PAKUOTĖS                  | 310ml tubelė                                                                                        |
| DARBO TEMP.               | nuo +5 iki +35oC (atsparumas temp. -40 iki +150oC)                                                  |
| KIETĖJIMO LAIKAS          | 3mm / 24val (esant aplinkos salygoms - 23 ° C ir 50% RH>)                                           |
| IŠEIGA                    | apie 11 bėginių metrų (310ml kartridžas)                                                            |
| ATSPARUMAS UV SPINDULIAMS | Puikus                                                                                              |
| STIPRIS TEMPIANT          | (ISO 8339)> 1,5 MPa                                                                                 |
| SUDERINAMUMAS SU DAŽAIS   | vandens pagrindu: Taip (pabandyti prieš uždažant),<br>tirpikliniais dažais: Ne (alkidiniais dažais) |
| TEMPIMAS IKI TRŪKIO       | (ISO 8339)> 60%                                                                                     |